仕様事項

施工例基準仕様

希望変更仕様

山水中央	心上的圣牛儿怀	和主友文工物
屋根材	●オーエンスコーニング・オークリッジプロ30	〇陶器瓦 天然スレート
屋根勾配	●6/10 (6寸勾配)	O8/10~10/10
屋根形状	●切妻 化粧破風 妻飾り	○寄せ棟・併用他
軒の出・ケラバ	●455mm	○~300mm
軒樋	●ナショナル電工 PC-77	〇アルミ製
1階根太·床合板	●根太206 合板@15mm ·2階根太210	〇28mm合板 ·2階根太212
外壁枠組·壁合板	●204 構造合板4×8@12mm	○206·併用
モジュール	●407mm 国際フィートモジュール	〇455mm 尺モジュール
ベタ基礎	●ベース·基礎巾@150mm GL450mm	〇特注高基礎
スタッド高	●2352(2400天井高)	〇2625(2700天井高)
外壁仕上材	●ラップ調サイディング@18mm 金具止	〇スタッコ ・総ブリック
サッシ仕様	●樹脂Low-E II ペア+アルゴンガス	〇木製サッシLow-EIIペア
サッシカラー	●ホワイト	〇その他
1階2階床材仕様	●無垢メープルフローリング(15mm厚)	〇オーク(18mm厚)
内部塗装	●水性アクリル100%仕上げ 2000色	Oオスモ・リボス塗料他
玄関ドア	●サーマツル一社 真鍮ステンド入りトリプル	〇シンプソン社
勝手ロドア	●サーマツル一社 ペアガラス	〇シンプソン社
バイフォールドドア	●Westad HDF·木製	〇シンプソン社
インテリアドア	●Westad HDF·木製	〇シンプソン社
ドア金物	●クイックセット社 コモンウェルス・サーカ	〇ハンコック
階段スタイル	●フィッツ社 オーク無垢 オーバザポスト	〇サーキュラー(螺旋)
玄関ドア飾り	●クロスヘッド フルーテッドピラスター	〇その他
システムキッチン	●国産システムキッチン	〇輸入システムキッチン
トイレット	●TOTO(一体型)	OINAX
洗面キャビネット	●輸入ボール・水栓 フリーデザイン	〇国内化粧台
浴室	●国内システムバス(1坪~1.5坪)	〇湿式天然石・タイル仕様
アクセサリー	●真鍮輸入品	〇国内品
その他工事	拘り仕様	特注工事
ベランダエ事	●手摺バラスター式 ・アイアン式	Oオール電化
トップライト	OFIX ·自動開閉式	Oエコキュート
水回り床	●輸入タイル ・大理石 ・テラコッタ	〇太陽光発電システム
和室工事	〇床の間・仏間・塗り壁	〇セントラル空調システム
暖炉工事	〇ビルトイン式 ・据置き式	〇ホームエレベーター
2階水周り工事	●洗面化粧台・トイレ	〇ホームセキュリティ
小屋裏工事	〇構造合板迄 (将来3階工事可能)	〇ホームシアター
ドーマー工事	〇切り妻 ・寄棟	〇地下室工事
24時間換気方式	●第1種計画換気 ·第3種計画換気	Oビルトインガレージ
次世代省エネ断熱	●硬質ウレタン現場吹付 · 外断熱	〇特別装飾工事

★自宅の工事です。何でも有りで良いんです。